



■仕様表

横枝管接続口 の芯高さ	80	220 mm
	65	51.5 mm
胴部外径	150 mm	
対応スラブ厚	350 mm	
継手本体全高	848 mm	
有効長	750 mm	



- 1 上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管接続口の向きが、品番・呼びに示された位置関係になるように、相互に嵌合させたキーによって、位置決めされボルト・ナットで固定されています。

⚠ 現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたりしないで下さい。ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えると漏水します。



■部品表

No.	部品名	材質	表面処理/仕様	No.	部品名	材質	表面処理/仕様
1	上部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	8	シートパッキン	EPDM	
2	VGパッキン	EPDM		9	スリップ ワッシャ	SS 400	亜鉛めっき
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート	10	KMフランジ	FC D 500-7	エポキシ樹脂コーティング
4	スペーサ	P・Eフォーム		11	KMパッキン	EPDM	
5	下部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	12	Tボルト(M10)	SS 400	クロメート処理
6	六角ナット(M12)	SS 400	クロメート処理	13	六角ナット(M10)	SS 400	クロメート処理
7	Tボルト(M12)	SS 400	クロメート処理				

図 種	仕様図	品 名	単管式排水継手 HQジョイント		品 番	HQ220K 100X80/6-0-0-6		図 番	仕継05-128-01	
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL.052-361-6551 FAX.052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図	
				mm	1:10	2007.07.17	Kako	Iwatsuki	Soeda	