




■仕様表

横枝管接続口 の芯高さ	80	235 mm
	65	51.5 mm
	50	44 mm
胴部外径	150 mm	
対応スラブ厚	350 mm	
継手本体全高	880 mm	
有効長	815 mm	


部品No. 2のVGパッキンは、
排水立て管外径φ114mm用のパッキンです。



上部立て管接続部形状



横枝管接続部形状



上部継手と下部継手
との接続部形状

上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管
接続口の向きが、品番・呼びに示された位
置関係になるように、相互に嵌合させたキ
ーによって、位置決めされボルト・ナット
で固定されています。

⚠ 現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝
管接続口の向きを変えたりしないで下さい。
ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを
変えると漏水します。

■部品表

No.	部品名	材質	表面処理	No.	部品名	材質	表面処理
1	上部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	6	六角ナット (M12)	SS 400	クロメート処理
2	VGパッキン	EPDM		7	Tボルト (M12)	SS 400	クロメート処理
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート	8	シートパッキン	EPDM	
4	スペーサ	P・Eフォーム		9	スリップ ワッシャ	SS 400	亜鉛めっき
5	下部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング				

図 種	仕様図	品 名	単管式排水継手 HQジョイント	品 番	HQ235S 100X80/0-6-0-5	図 番	仕継05-189-01		
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL.052-361-6551 FAX.052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	1 : 10	2007.07.17	Kako	Iwatsuki	Soeda