




■仕様表

横枝管接続口の 芯高さ	80[上]	235 mm
	80[下]	60 mm
胴部外径	150 mm	
対応スラブ厚	350 mm	
継手本体全高	880 mm	
有効長	815 mm	


部品No. 2のVGパッキンは、
排水立て管外径φ114mm用のパッキンです。



上部立て管接続部形状



上部継手と下部継手
との接続部形状



横枝管接続部形状

1 上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管
接続口の向きが、品番・呼びに示された位
置関係になるように、相互に嵌合させたキ
ーによって、位置決めされボルト・ナット
で固定されています。

⚠ 現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝
管接続口の向きを変えたりしないで下さい。
ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを
変えると漏水します。

■部品表

No.	部品名	材質	表面処理	No.	部品名	材質	表面処理
1	上部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	6	六角ナット(M12)	SS 400	クロメート処理
2	VGパッキン	EPDM		7	Tボルト(M12)	SS 400	クロメート処理
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート	8	シートパッキン	EPDM	
4	スペーサ	P・Eフォーム		9	スリップ ワッシャ	SS 400	亜鉛めっき
5	下部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	10			

図 種	仕様図	品 名	単管式排水継手 HQジョイント		品 番	HQ235S 100X80/8-8-0-0		図 番	仕継05-191-01	
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL.052-361-6551 FAX.052-361-6556 URL: http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図	
				mm	1 : 10	2007.07.17	Kako	Iwatsuki	Soeda	