



■仕様表

横枝管接続口 の芯高さ	80 [上]	300 mm
	80 [下]	60 mm
胴部外径		150 mm
対応スラブ厚		350 mm
継手本体全高		945 mm
有効長		880 mm



※1 上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管接続口の向きが、品番・呼びに示された位置関係になるように、相互に嵌合させたキーによって、位置決めされボルト・ナットで固定されています。

 現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたりしないで下さい。
ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えると漏水します。

■部品表

No.	部 品 名	材 質	表 面 処 理	No.	部 品 名	材 質	表 面 処 理
1	上部継手本体	F C 150	エポキシ樹脂コーティング	6	六角ナット (M12)	S S 400	クロメート処理
2	V Gパッキン	E P D M		7	Tボルト (M12)	S S 400	クロメート処理
3	K Oパッキン	E P D M	補強金物インサート	8	シートパッキン	E P D M	
4	スペーサ	P・Eフォーム		9	スリップ ワッシャ	S S 400	亜鉛めっき
5	下部継手本体	F C 150	エポキシ樹脂コーティング	10			

図 種	仕様図	品 名	単管式排水継手 HQジョイント	品 番	HQ300S 100X80/8-0-0-8	図 番	仕継05-232-01		
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	1:10	2007.07.17	Kako	Iwatsuki	Soeda