




**注意**

脚部継手にはLSを用いて正しく支持してください。  
LSを用いない場合は、お客様の責任で施工してください。



材質 : SUS304

※アンカー・全ねじボルト・六角ナット (M12又はW1/2) ・座金等は付属しません。



**■ 部品表**

No.	部品名	材質	表面処理	No.	部品名	材質	表面処理
1	継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	6	KZリング	CR	
2	KMフランジ	FCD500	エポキシ樹脂コーティング	7	KMフランジ	FCD500	エポキシ樹脂コーティング
3	KMパッキン	EPDM		8	KMパッキン	EPDM	
4	Tボルト (M10)	SS400	クロメート処理	9	Tボルト (M12)	SS400	クロメート処理
5	六角ナット (M10)	SS400	クロメート処理	10	六角ナット (M12)	SS400	クロメート処理

図種	仕様図	品名	単管式排水システム 首長脚部継手		品番	LJL-K 80×125		図番	仕脚05-011-03	
			単位	尺度		作図年月日	承認		検図	作図
株式会社 小島製作所			mm	1:10	2019.09.17	加古	加古	大浦		
〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp										