


■仕様表 [単位: mm]



■仕様表		[単位：mm]
横枝管 80 接続口の芯高さ	65	
横枝管 50 接続口の芯高さ	49	
胴部外径	150	
被覆材 胴部外径	167	
対応スラブ厚	250	
継手本体全高	605	
有効長	540	

■部品表

No.	部 品 名	材 質	表 面 処 理	No.	部 品 名	材 質	表 面 処 理
1	継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	6	継手被覆材	PET表面材+オレフィン系遮音材+ガラス系吸音材	
2	VGパッキン	EPDM		7	アルミガラスクロステープ	アルミ箔+ガラス繊維	
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート	8	ジョイントテープ	PEフィルム+ブチルゴム系粘着材	
4	スペーサ	PEフォーム		9	貫通部処理テープ	PET不織布+ブチルゴム系粘着材	
5	モエナインS (延焼防止材)	SPCC+PVC +熱膨張材	亜鉛めっき	10	エキセンブッシュ (EMB)	PVC	保護板 (SUS430)

図 種	仕様図	品 名	モエナインS排水システム CPジョイント（被覆仕様）		品 番	M. CP60S 100X50-80（L）		図 番	仕継 15-012-00	
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図	
				mm	1:10	2015. 03. 23	加古	岩槻	大浦	