



部品 No. 2 の V G パッキンは、排水立て管外径φ 1 1 4 mm 用のパッキンです。


T ボルトを下から挿入した場合、スラブ厚は最大 3 0 0 mm まで対応可能です。
なお、K R フランジ (T ボルト落下防止、T ボルト回り止め仕様) の場合もスラブ厚最大 3 0 0 mm まで対応可能です。




上部立て管接続部形状



横枝管接続部形状



下部立て管接続部形状



S プラグ形状

■ 部品表

No.	部 品 名	材 質	表 面 処 理
1	継手本体	F C 1 5 0	エポキシ樹脂コーティング
2	V G パッキン	E P D M	
3	K O パッキン	E P D M	補強金物インサート
4	スペーサ	P ・ E フォーム	
5	K M フランジ	F C D 5 0 0 - 7	エポキシ樹脂コーティング
6	K M パッキン	E P D M	
7	T ボルト	S S 4 0 0	クロメート処理
8	六角ナット	S S 4 0 0	クロメート処理
9	S プラグ用パッキン	C R	
10	S プラグ	C A C 2 0 2	ニッケル - クロムめっき

■ 仕様表

横枝管 5 0 接続口の芯高さ	4 4 mm
胴部外径	1 5 0 mm
対応スラブ厚	2 5 0 mm
継手本体全高	5 8 8 mm
有効長	4 9 0 mm

図 種	仕様図	品 名	そうじ し～な S . C P シリーズ	品 番	S . C P 6 0 - K 1 0 0 X 5 0 - ㊤		図 番	仕継 03-095-02	
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL.052-361-6551 FAX.052-361-6556 URL.http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	1 : 1 0	2007.07.17	Kako	Iwatsuki	Soeda