



14
アンカー穴詳細図

■部品表

加重体φ170

番号	名称	材料名	表面処理
①	ふ た	FC 200	水溶性合成樹脂焼付塗装
②	わ く	FC 200	水溶性合成樹脂焼付塗装
③	ローラー	硬質樹脂	
④	目地	SUS 304	
⑤	パッキン	CR(クロロプレンゴム)	
⑥	キャップ	SUS 304	

■寸法表

単位 mm

呼び	実内寸		受 枠		ふ た				安全荷重
	D	A	B	H	E	H ₁	a	b	
300	300	409	480	110	375	70	85	85	※ 15KN
350	350	459	530		425		85	85	
450	450	559	630		525		90	125	
500	500	609	680		575		100	135	
600	600	709	780		675		105	145	

※破壊荷重は安全荷重の4倍以上あります。
●ふたの開閉時ローラーが作動するので開閉が容易です。
●□300, □350枠は、ローラー無し
●□450~□600枠は、ローラー付き

SHASE-S 209規格外品

図種	仕様図	品名	インタロッキングブロック用 (ステンレス目地) 化粧マンホールふた【中荷重用】	品番	EMA H 7 S	図番	仕MB 04-042-01
 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL 052-361-6551 FAX 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp		単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
		mm	NON	2006.12.01			