





















Tボルト仕様比較表

区分	現行Tボルト ナット			設変型 Tボルト ナット				
M8 形状・寸法								
M10 形状・寸法								
M12 形状・寸法								
写真								
材質	CORE用	Tボルト: SS400 亜鉛めっき 6価クロメート処理		CORE用	Tボルト: SS400 亜鉛めっき 3価クロメート処理			
	M10,M12	ナット : SUS304		M10,M12	ナット : SS400 亜鉛めっき 3価クロメート処理			
排水ヘッダ用	M8,M10	Tボルト: SS400 亜鉛めっき 6価クロメート処理		M8,M10	Tボルト: SS400 亜鉛めっき 3価クロメート処理			
	M8,M10	ナット : SS400 亜鉛めっき		M8,M10	ナット : SS400 亜鉛めっき 3価クロメート処理			
寸法	Tボルト呼び	M8x45	M10x55	M12x65	Tボルト呼び	M8x45	M10x52	M12x65
	ナット呼び	M8	M10	M12	ナット呼び	M8	M10	M12
	ねじ長さ	28	30	40	ねじ長さ	27	31	35
	頭部形状	8x20x5	10x30x10	12x32x12	頭部形状	13x19x4.5	18x23x5.5	17x26x7