



アンカー穴詳細図

■部品表

加重体φ150

番号	名称	材料名	表面処理
①	ふ た	FC 200	水溶性合成樹脂焼付塗装
②	わ く	FC 200	水溶性合成樹脂焼付塗装
③	ロ ー ラ ー	硬質樹脂	
④	パ ッ キ ン	CR(クロロプレンゴム)	
⑤	ゴ ム 栓	CR(クロロプレンゴム)	

■寸法表

単位 mm

呼び	実内寸		受 枠		ふ た				安全荷重
	D	A	B	H	E	H <sub>1</sub>	a	b	
300	300	395	480	110	375	70	80	80	※ 5KN
350	350	445	530		425		80	80	
450	450	545	630		525		85	120	
500	500	595	680		575		95	130	
600	600	695	780		675		100	140	

※破壊荷重は安全荷重の4倍以上あります。  
 ●ふたの開閉時ローラーが作動するので開閉が容易です。  
 ●□300, □350枠は、ローラー無し  
 ●□450~□600枠は、ローラー付き

SHASE-S 209規格外品

図種	仕様図	品名	インタロッキングブロック用 化粧マンホールふた【軽荷重用】	品番	EMB H 7	図番	仕MB 04-040-01	
		株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL 052-361-6551 FAX 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp	単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
			mm	NON	2006.12.01			