



- 呼び40は、シングル共栓です。
- 金具枠の変形防止のために、EHハンドルをご使用下さい。
- 金具枠の上面は、調節管（標準の長さ70mm）のねじと、ボルトによって床の仕上げ面に合わせて調節できます。

■部品表

番号	名称	材料名	表面処理	番号	名称	材料名	表面処理
①	共栓	EPDM		⑦	ヒートン	C2700W	ニッケルクロムめっき
②	補助栓	SCS 13		⑧	調節管	S G P	亜鉛めっき
③	吊金具	SCS 13		⑨	防水層受つば	FC150	水溶性合成樹脂塗装
④	ツマミ	SUS304		⑩	座板	FC150	水溶性合成樹脂塗装
⑤	金具枠	SCS 13		⑪	ボルト	SS400	亜鉛めっき
⑥	鎖	SUS304	(標準長さ 1m)				

■寸法表

※dねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) に準拠しています。

単位mm

呼び	d	D	D1	D2	D3	D4	W	H1	H2	h	T	t1
40	47.803	42	70	54	-	190	8	57	52	42	5.0	3.0
50	59.614	53	85	67	30	210	9	60	55	49	5.5	3.5
65	75.184	68	109	87	47	230	11	64	59	56	5.5	4.5
80	87.884	81	128	102	58	240	13	67	62	59	5.5	5.0
100	113.030	105	162	132	75	270	15	72	67	68	6.0	5.0

図種	仕様図	品名	ステンレス製排水共栓 (ゴム栓仕様)	品番	SNA-R (SU) -B	図番	仕SN10-001-02		
株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	NON	2021.12.20	加古	岩槻	上田