



◎金具枠の上面は、調節管（標準長さ70mm）のねじと、ボルトによって床の仕上げ面に合わせて調節できます。

■部品表

番号	名称	材料名	表面処理	番号	名称	材料名	表面処理
①	ふた	S C S 1 3		⑦	金具枠	S C S 1 3	
②	ストレーナ	P E T P		⑧	調節管	S G P	電気亜鉛めっき
③	引き上げボルト	S U S 3 0 4		⑨	本体	F C 1 5 0	水溶性合成樹脂焼付塗装
④	スナップリング	S U S 3 0 4		⑩	座板	F C 1 5 0	水溶性合成樹脂焼付塗装
⑤	パッキン	C R		⑪	わん	F C 1 5 0	エポキシ樹脂コーティング
⑥	パッキン	C R		⑫	ボルト	S S 4 0 0	電気亜鉛めっき

■寸法表

※ねじ部は、JIS B 0203（管用テーパねじ）に準拠しています。

単位 mm

呼び	d	D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	H ₁	H ₂	H ₃	h	S	T	t ₁	t ₂	t ₃
50	59.614	50	135	122.3	25	260	125	120	55~85	29	50	5.5	3	5	3.5

図種	仕様図	品名	D型 掃兼ドレン 防水層用 わんトラップ付		品番	S I (S U) - 5 B		図番	仕S0 06-009-01	
			単位	尺度		作図年月日	承認		検図	作図
 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL 052-361-6551 FAX 052-361-6556 URL: http://www.kojima-core.co.jp			mm	NON	2011.08.26					