

洗浄水飛散防止・洗浄痕防止



KSG-M

そうじし～なシリーズ(掃除口付通気継手・掃除口付脚部継手)用に開発したクリーンスケット(KSG:CD管付洗浄用ゴム栓)に、**MD掃除口付ソケット用(品番:KSG-M)**が加わり、排水立て管内の洗浄作業が衛生的に行えるようになりました。

KSG-Mの特長

- ① 国内で販売されている排水鋼管用可とう継手 5社の掃除口付ソケット(COS) 呼び4(100A)に取り付けが可能です。(右写真参照)
- ② ゴム栓付フランジは2本のボルトで簡単に着脱が可能です。
- ③ ウェスで掃除口と洗浄ホースとの隙間を押さえる必要がありません。
- ④ ウェスを使用しないので、作業者は両手が使え、かつ、衛生的です。
- ⑤ 洗浄用ホースはCD管内を通して案内されるので、掃除口付ソケット(COS)内部に洗浄痕ができません。
- ⑥ 高压洗浄中も、接続部やCD管端部からの吹きこぼれはありません。(以下動画参照)



排水鋼管用可とう継手 5社の掃除口付ソケット(COS) 呼び4(100A)に取付可能です。

●MD掃除口にKSG-Mを装着して洗浄作業を行う動画



KSG-Mからの洗浄作業(動画)

●KSG-M 仕様図(PDF)

CD管-36の長さ: 400mm

No.	部品名	材質	数量	取付位置
1	ゴム栓	EPDM		
2	フランジ	FC150		2材料継手フランジ
3	六角ボルト	SUS304		
4	スリットワッシャー	PP		
5	フッ素樹脂M10	樹脂		リン酸処理鋼
6	CD管-36	PE		

図名	仕様図	品名	MD掃除口付ソケット用クリーンスケット	品番	KSG-M	図番	10-001-01
製作者	株式会社 小島製作所	単位	mm	尺度	1:10	作成年月日	2010.08.06
承認者	TEL: 052-361-8827 FAX: 052-361-8556 URL: www.kojima-core.co.jp	承認	加古	検閲	岩根	作成	野田

●関連リンク

- 2010.1.15号 横枝管用、立て管用洗浄ホースに **NewクリーンスケットKSG** テクニカルスペースの検証寸法
 2009.10.15号 **更新、維持管理の支援部材**