



■部品表

番号	名称	材料名	表面処理
①	わく	FC 200	水溶性合成樹脂焼付塗装
②	ふた	FC D 500-7	水溶性合成樹脂焼付塗装
③	丸形パッキン	CR(クロロプレングム)	
④	スタッドボルト	SUS 304	
⑤	六角袋ナット	SUS 304	
⑥	平形パッキン	CR(クロロプレングム)	
⑦	座金	SUS 400	
⑧	くさり	SS 400	電気亜鉛めっき
⑨	防塵キャップ	NR(天然ゴム)	

◎標準品には「水槽」の文字が
 鋳出しております。

●ふたの開閉には呼び19のソ
 ケットレンチ及び、MH-2ハ
 ンドルをご使用下さい。

※破壊荷重は、200KN以上あります。

■寸法表

単位 mm

呼び	D	D ₁	D ₂	B	H	T	※鋳出し安全荷重
450	450	495	490	540	55	5	5000KG
600	600	645	640	690	55	5	

(ダクタイル鋳鉄製)

図種	仕様図	品名	密閉形(ボルト・パッキン式) マンホールふた【5000K】	品番	KWPM-D	図番	仕MB 04-017-01		
株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市 中川区 広川町 5丁目 1番地 TEL 052-361-6551 FAX 052-361-6556 URL http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	NON	2006.12.01			