



●抜栓（排水）には、  
専用ハンドルSH  
をご使用下さい。



●金具枠の変形防止のために、  
EHハンドルをご使用下さい。



呼び	品番
40	EH1
50	EH2
65	EH3
80	EH4
100	EH5

●金具枠の上面は、調節管（標準の長さ70mm）のねじと、ボルトによって床の仕上げ面に合わせて調節できます。  
※EHハンドル、SHハンドルは付属しません。別途承ります。

■部品表

番号	名称	材料名	表面処理	番号	名称	材料名	表面処理
①	共 栓	EPDM		⑤	調 節 管	S G P	亜 鉛 め っ き
②	補 助 栓	SCS 13		⑥	防水層受つば	FC150	水溶性合成樹脂塗装
③	吊 金 具	SCS 13		⑦	座 板	FC150	水溶性合成樹脂塗装
④	金 具 枠	SCS 13		⑧	ボ ル ト	SS400	亜 鉛 め っ き

■寸法表

※dねじ部は、JIS B 0203（管用テーパねじ）に準拠しています。

単位mm

呼び	d	D	D1	D2	D3	D4	W	H1	H2	h	T	t1	t2
50	59.614	53	85	67	30	210	9	60	55	49	5.5	3	3.5
65	75.184	68	109	87	47	230	11	64	59	56	5.5	3	4.5
80	87.884	81	128	102	58	240	13	67	62	59	5.5	3	5.0
100	113.030	105	162	132	75	270	15	72	67	68	6.0	4	5.0

図 種	仕様図	品 名	ステンレス製 排水共線（ゴム仕様） キーハンドルタイプ	品 番	SNARH (SU) - B	図 番	仕SN10-002-02		
株式会社 小島製作所				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				mm	NON	2021.12.20	加古	岩槻	上田